

# PRODUKTOVÝ LIST PL 14, akustická cihla

Broušená cihla na tepelně-izolační lepidlo pro vnitřní zdění o tloušťce zdi 24,0 cm  
Broušená děrovaná cihla podle povolení Z-17.1-522/843  
DIN EN 771 – 1:2012 – 05, LD – zdící cihla kategorie 1 broušená s perodrážkou

## Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm <sup>3</sup> )	1,2
Pevnost	15
Tepelná vodivost W/(mK)	-
Tlakové napětí fg(MN/m <sup>2</sup> )	1,8 / 4,7
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	54,1

D	Formát v mm Š	V	ks / m <sup>2</sup>	Potřeba výrobku ks / m <sup>3</sup>
372	240	249	10,7	45

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota ( W/m <sup>2</sup> K)		
-	24,0 cm	1,44		

## TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- zdící broušená cihla akustická – 24,0 cm.

Cihelné zdívo ve všech patrech a únikových cestách podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 24 cm. Cihly jsou podle povolení Z-17.1-522/843, včetně doplňkových a vyrovnávacích cihel. Cihla na lepidlo k vyzdění.

Výrobce: Girnguber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo PL 14  
Objemová hmotnost 1,2  
Pevnost 15  
Tlakové napětí 1,8 MN/m<sup>2</sup>  
(372/240/249) nebo stejně hodnotná

